

昭和六十一年四月八日

ホンダ軽商用車「アクティストリート・L」の内装と装備をより充実、「ホワイトエディション」として二タイプを限定販売

本田技研工業(株)は、アクティシリーズ[※]国内販売累計一〇〇万台達成を記念して、ビジネスからレジャーまで巾広い使い勝手で好評の軽ワンボックスカー「アクティストリート・L」の内装と装備をより充実し、特別仕様車「ホワイトエディション」として二タイプ(二WD・四WD)を北海道・東北六県は、四月十五日から、その他の地域は、五月十五日より限定販売(三、〇〇〇台)する。

この特別仕様車は、アクティストリート・L(五速マニュアル車)をベースに設定、外装は全面をホワイトに統一したほか、バンパーやホイールキャップもボディカラーに合わせてホワイトとするなどスタイリッシュな外観としている。

装備面では、強い日射しをやわらげるブロンズガラスを全面に採用、また、運転席に座ったまま後部扉を施錠し、あるいは、解除出来る電磁式テールゲートオープナーを装備するなど使い勝手の向上を図っている。



アクティストリート・L

●販売計画

3,000台 限定

●標準現金価格

単位：(千円)

地区 タイプ	東京	名古屋	大阪	福岡	仙台	札幌
ストリートL 2WD ホワイト・エディション	897	897	899	910	913	923
ストリートL 4WD ホワイト・エディション	997	997	999	1,010	1,013	1,023

注1. 全車とも寒冷地仕様5千円含む。

内装は、明るく若々しいデザインのファブリック生地をシート表皮に採用したほか、ドアや荷室の内張りにもシート表皮とカラーコーディネートしたファブリック生地を採用。

これらにより、隅々まで高い質感でまとめあげた乗用車感覚あふれたものとなっている。

●その他の特別装備

① 助手席から見やすいようにインパネ中央に装備したデジタルクロックを装備。

② ボディラインをスタイリッシュに引き締めるオリジナルボディスタイルの採用。

※ 軽商用車アクティシリーズは、昭和五十二年七月にキャブ・トラックを発売、その後キャブ・バン、ハイルーフ・バンを追加し、六〇年八月にマイナーチェンジ現行モデル（三機種二十九タイプ）の発売となり、六十一年三月、国内販売累計一〇〇万台を達成した。（自工会資料・ホンダ調べ）

※ 東北六県（青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島）

主 要 諸 元

駆動方式		2WD	4WD	
ルーフ形状		ハイルーフ		
車名・型式		ホンダ・M-V D	ホンダ・M-V H	
トランスミッション		5速マニュアル		
寸法・重量 ()内は 4名乗車時	全長(m)	3.195		
	全幅(m)	1.395		
	全高(m)	1.895	1.945	
	ホイールベース(m)	1.850		
	トレッド(m)	前	1.205	1.210
		後	1.210	1.230
	最低地上高(m)	0.185	0.175	
	車両重量(kg)	750	810	
	乗車定員(名)	2(4)		
	最大積載量(kg)	350(250)		
	荷室内側寸法(m)	長さ	1.660(0.980)	
		幅	1.230	
		高さ	1.250	
エンジン	荷室床面地上高(m)	0.645	0.695	
	エンジン型式	EH		
	エンジン種類	水冷4サイクル2気筒OHC		
	総排気量(cm ³)	545		
	内径×行程(mm)	72.0×67.0		
	圧縮比	9.5	9.0	
	最高出力(PS/rpm)	30/5,300(グロス値*)		
	最大トルク(kg·m/rpm)	4.6/3,500(グロス値)		
	潤滑方式	圧送式		
	点火装置形式	フル・トランジスタ式		
燃料装置	燃料供給装置形式	キャブレター式		
	燃料タンク容量(L)	29	35	
性能	登坂能力(tanθ)	0.28	0.30	
	60km/h定地走行燃料消費率 運輸省届出値(km/L)	26.0	24.0	
	最小回転半径(m)	3.8(車体4.3)		
動力伝達装置	クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム		
	変速機操作方式	フロアチェンジ式		
	変速比	1速	4.454	3.357
		2速	2.692	2.062
		3速	1.722	1.285
		4速	1.227	0.884
		5速	1.041	0.750
	後退	4.300	3.583	
	第一次減速比	5.142	3.142	
	第二次減速比	-	2.588	
	カジ取り装置形式	ラック&ピニオン式		
	懸架方式	前	マクファーソン式独立懸架	
		後	ド・ディオン半楕円板ばね式	半楕円板ばね車軸式
	主ブレーキ形式	前/後	ディスク/リーディングトレーリング(4WDはオートアジャスト付)	
制動倍力装置形式	油圧真空倍力式			
タイヤ(前・後)	145/95R10 79/77LLT	5.00-12-4PR ULT		