

1994年10月11日

## 軽トラックのタンクローリー仕様車「アクティ・ローリー」と 冷凍・保冷仕様車の「アクティ・冷凍車/保冷車」を発売

本田技研工業(株)は、灯油の小口巡回販売用に最適な「アクティ・ローリー」と、鮮度が  
必要な荷物をフレッシュに配達する「アクティ・冷凍車/保冷車」を設定し10月12日(水)より  
全国のプリモ店から発売する。

### ○「アクティ・ローリー」の主な特長は、

- アクティ・トラックをベースに、高性能マイコン機能を搭載したポンプを装備した  
灯油専用のタンクを積載したもので、誰にでも容易に扱える操作性を実現している。
- タンク内への給油やメンテナンス時などの乗り降り를考慮して、両サイドに  
ステップ、ハンドレールパイプを装備したデラックスタイプのローリーSSとスタ  
ンダードタイプのローリーSの2タイプを用意。
- 給油ノズルは万一、異常が生じた場合に、灯油の流出を未然に防ぐワンタッチ  
ストップバルブや給油中に灯油が溢れることなく、安心して作業ができる自動停止式  
本格オートノズルを採用し安全性を確保。
- 簡単操作で、集計、日計、積算計、タンク残量を見やすい大きな高輝度LED(発光  
ダイオード)パネルで、0.01リットルまで正確に表示する高性能マイコン機能を装備。

### ○「アクティ・冷凍車/保冷車」の主な特長は、

- アクティ・トラックをベースに錆などに強い架装ボックスを搭載。架装ボックス  
や積荷の重量を考慮し、リアのリーフスプリングを4枚に強化し対応している。
- すぐれた断熱性をもつウレタンを一体注入し発泡させ、高い保冷性を確保。
- クラストップレベルの庫内容量を実現。
- 冷凍、保冷、簡易保冷など積荷に合わせて充実した9つのボックスタイプを設定。



アクティ・ローリーSS



アクティ・簡易保冷車

- 「アクティ・ローリー」及び「アクティ・冷凍車/保冷車」は、受注生産。

●希望小売価格（消費税含まず、単位：千円）

機 種		駆 動	東 京	名古屋	大 坂	福 岡	仙 台	札 幌		
ローリーS		2WD	1,322	1,318	1,320	1,334	1,332	1,346		
		4WD	1,437	1,433	1,435	1,449	1,447	1,461		
ローリーSS		2WD	1,447	1,443	1,445	1,459	1,457	1,471		
		4WD	1,562	1,558	1,560	1,574	1,572	1,586		
冷 凍 車	1型	2WD	1,613	1,609	1,611	1,625	1,623	1,637		
		4WD	1,728	1,724	1,726	1,740	1,738	1,752		
	2型	2WD	1,648	1,644	1,646	1,660	1,658	1,672		
		4WD	1,763	1,759	1,761	1,775	1,773	1,787		
保 冷 車	3型	2WD*	1,104	1,100	1,102	1,116	1,114	1,128		
		4WD	1,219	1,215	1,217	1,231	1,229	1,243		
	4型	2WD*	1,134	1,130	1,132	1,146	1,144	1,158		
		4WD	1,249	1,245	1,247	1,261	1,259	1,273		
	5型	2WD*	1,114	1,110	1,112	1,126	1,124	1,138		
		4WD	1,229	1,225	1,227	1,241	1,239	1,253		
	B型	2WD*	1,036	1,032	1,034	1,048	1,046	1,060		
		4WD	1,151	1,147	1,149	1,163	1,161	1,175		
	簡 易 保 冷 車	C型	2WD*	992	988	990	1,004	1,002	1,016	
			4WD	1,107	1,103	1,105	1,119	1,117	1,131	
D型		2WD*	1,021	1,017	1,019	1,033	1,031	1,045		
		4WD	1,136	1,132	1,134	1,148	1,146	1,160		
E型		2WD*	1,062	1,058	1,060	1,074	1,072	1,086		
		4WD	1,177	1,173	1,175	1,189	1,187	1,201		

注 1. 価格はマニュアルミッション車。  
2. ※のタイプには、3速オートマチック車を64千円高で設定。

● アクティ・ローリー主要諸元

タイプ	ローリーS		ローリーSS		
	2WD	4WD	2WD	4WD	
車名・型式	V-HA3改	V-HA4改	V-HA3改	V-HA4改	
トランスミッション	5速マニュアル				
寸法・重量	全長 (m)	3,255		3,285	
	全幅 (m)	1,395			
	全高 (m)	1,720	1,730	1,720	1,730
	ホイールベース (m)	1,900			
	トレッド [前/後] (m)	1,205/1,215			
	車両重量 (kg)	810	860	840	890
	乗車定員 (名)	2			
	最大積載量 (kg)	350			
	タンク機構	型式	MP-50DH		
積載油		灯油専用			
最大積載容量 (l)		437.5			
材質		アルミニウム合金板			
ポンプ モーター		DC12V、120W			
		吐出量 (l/min)	50.0		
流量計 方式		パルス発信式			
		カウンター表示方式	LED(発光ダイオード)ディスプレイ		
吐出ホース内径 (mm)		φ25			
(標準)長さ (m)		1.4			

● アクティ・冷凍車/保冷車 主要諸元

タイプ	冷凍車		保冷車					簡易保冷車			冷凍車		保冷車					簡易保冷車		
	1型	2型	3型	4型	5型	B型	C型	D型	E型	1型	2型	3型	4型	5型	B型	C型	D型	E型		
車名・型式	ホンダ・V-HA3改									ホンダ・V-HA4改										
トランスミッション	5速マニュアル	●		●				●		●		●						●		
	3速オートマチック	—		●				●		—		—						—		
エアコンディショナー	●							▲		●								▲		
BOX仕様 外板材	FRP			カラー鋼板						FRP			カラー鋼板							
	サイドドア	無し	●		●						●		●							
		左スライド		●		●					●		●							
		左開戸				●	●	●						●	●	●				
		左引戸							●									●		
		両側引戸							●									●		
		リアドア	観音開戸																	
	水抜きパイプ・スノコ		●					—			●							—		
	非常プザー・庫内ランプ								●		●									
	脱出機構		—		●		—		●		—		●		—		●			
リアサスペンション 4枚リーフスプリング	●																			
寸法・重量	全長 (m)	3,295			3,255						3,295			3,255						
	全幅 (m)	1,395																		
	全高 (m)	1,980			1,900		1,895		1,995			1,915		1,910						
	車両重量 (kg)	830*		800	780	770	785	790	880*		840	820	810	825	830					
	乗車定員 (名)	2																		
	最大積載量 (kg)	350																		
	庫内寸法 (m)	[長さ]	1,815		1,835	1,780	1,800			1,815		1,835	1,780	1,800						
		[幅]	1,255		1,250		1,260	1,275	1,255	1,255			1,250	1,260	1,275	1,255				
		[高さ]	1,215		1,135			1,215			1,135									
	床面地上高 (m)	0,720						0,735												
エンジン	エンジン型式	E07A																		
	総排気量 (cm <sup>3</sup> )	656																		
性能	最高出力 (PS/rpm) *	38/5,300																		
	最大トルク (kgm/rpm) *	5.5/4,500																		