

2025年9月3日

大型船外機「BF350」「BF250」に新たなカラーを追加して発売

Hondaは、大型船外機「BF350」「BF250」に、新たなカラーとして「スポーティーホワイト」を追加し、9月4日にHonda船外機取扱店にて発売します。



「BF350（スポーティーホワイト）搭載例」

BF350は、V型8気筒エンジンを搭載し、最大出力350馬力の力強い推進力を発揮するHonda船外機のフラッグシップモデルです。フラッグシップモデルにふさわしい高級感を表現した「Noble Motion Form」デザインを採用し、2024年2月に国内で発売しました。BF250は、V型6気筒の4ストロークエンジンを搭載し、最大出力250馬力による高い動力性能や優れた燃費性能で好評をいただいている。今年5月のモデルチェンジで従来モデルからデザインを一新し、高級感と上質感のあるスタイリングを採用しました。

スポーティーホワイトは、現在展開されている「グランプリホワイト」をベースカラーに、黒色のストライプを施した2トーンカラーで、特別感のあるスタイリングです。2019年に先代のBF250に採用されて以来、印象的なグラフィックとスポーティなデザインが、欧州地域や日本を中心に、マリンレジャーを楽しむ多くのお客様に好評をいただいている。

BF350、BF250で新たに設定したスポーティーホワイトは、従来のレーシングイメージを表現したデザインコンセプトを継承しながら、刷新されたシンプルかつクリーンなデザインに融合するカラーリングを実現しました。縦に大きく表現した馬力表示と、両側面に配置した赤色のHondaロゴを組み合わせることで、HondaのレーシングDNAを表現し、スポーティさと上質感を強調しています。

今回のスポーティーホワイトの追加により、BF350、BF250のカラー展開は、澄んだ水をイメージしたHonda船外機のシンボルカラー「アクアマリンシルバーメタリック」、「グランプリホワイト」と合わせて全3色となり、よりお客様の選択の幅を広げました。

■メーカー希望小売価格（消費税 10%込み）

BF350 XDM	3,982,000 円
BF350 XCDM	4,004,000 円
BF350 UDM	4,048,000 円
BF350 UCDM	4,070,000 円
BF250 XDM	2,659,800 円
BF250 XCDM	2,703,800 円

■主要諸元 BF350

機関名称	BF350A			
操舵方式	電子リモコン			
タイプ	XDM	XCDM	UDM	UCDM
環境保全型機関合格証番号	R5 海洋第 0009 号			
エンジン種類	水冷 4 ストローク 60°V 型 8 気筒 立軸形 SOHC・VTEC・4 バルブ（気筒当たり）			
総排気量 (cm ³)	4,952			
ボア×ストローク (mm)	89.0×99.5			
連続最大出力 [kW (PS) /rpm]	257.4 (350) /6,000			
推奨回転範囲 (rpm)	5,000~6,000			
潤滑方式	ウェットサンプ			
冷却方式	水冷（サーモスタッフ付）			
点火方式	トランジスタ式バッテリーポイント火			
始動方式	セルフスターター			
充電性能	12V-70A			
排気方式	水中排気（プロペラボス排気）			
燃料供給方式	電子制御燃料噴射 (PGM-FI)			
燃料	自動車用無鉛ガソリン（レギュラーガソリン）			
全長 (mm)	1,120			
全幅 (mm)	650			
全高 (mm)	2,145	2,145	2,272	2,272
トランサム高 (mm)	638	638	765	765
乾燥重量 (kg : プロペラ装着時)	355	355	360	360
プロペラ回転方向	右	左	右	左

■主要諸元 BF250

機関名称	BF250DK1	
操舵方式	電子リモコン	
タイプ	XDM	XCDM
環境保全型機関合格証番号	R6 海洋第 0005 号	
エンジン種類	水冷 4 ストローク 60°V 型 6 気筒 立軸形	
総排気量 (cm ³)	3,583	
ボア×ストローク (mm)	89.0×96.0	
連続最大出力[kW (PS) /rpm]	183.9 (250) /5,800	
推奨回転範囲 (rpm)	5,300~6,300	
潤滑方式	トロコイドポンプ強制圧送式	
冷却方式	水冷 (サーモスタット付)	
点火方式	トランジスタ式バッテリー点火	
始動方式	電動	
充電性能	12V-60A	
排気方式	水中排気 (プロペラボス排気)	
燃料供給方式	電子制御燃料噴射 (PGM-FI)	
燃料	自動車用無鉛ガソリン	
全長 (mm)	1,035	
全幅 (mm)	666	
全高 (mm)	1,939	
トランサム高 (mm)	635	
乾燥重量 (kg : プロペラ装着時)	292	
プロペラ回転方向	右	左